



*The First in Synthetics*®

# Diesel Recovery

**Emergency Fuel Treatment for**

**Присадка в дизельное топливо**

**Экстренная помощь дизелю**

## ОПИСАНИЕ

AMSOIL Diesel Recovery (DRC) специально разработана для растворения льда и кристаллов парафина в застывшем дизтопливе. Восстанавливает свойства дизельного топлива после гелеобразования, облегчает запуск двигателя в холодную погоду. Продлевает срок службы топливных фильтров. Улучшает качество и сгорание топлива.

AMSOIL, лидер в производстве синтетических автомобильных масел, первый мировой производитель синтетических моторных масел по API с 1972. Доверие опыту AMSOIL, собственная технология *The First in Synthetics*®, - стабильная работа и защита вашего двигателя.

## БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

По мере того, как температура падает, парафины естественно находящиеся в дизельном топливе, начинают кристаллизоваться. Точка, в которой образуются кристаллы, известна как температура помутнения. Эти кристаллы в конечном итоге забивают топливный фильтр и начинается так называемое "голодание" в двигателе, что препятствует его запуску.

AMSOIL Diesel Recovery быстро растворяет образовавшиеся кристаллы в дизельном топливе, позволяя запустить двигатель с минимальным временем простоя. Diesel Recovery позволяет расплавить кристаллы парафина застывшего топлива. Размораживает обледеневшие топливные фильтры и сокращает необходимость в его замене на новый, экономя деньги и время на поездку в магазин автозапчастей.



- **быстро размораживает дизельное топливо**
- **размораживает обледеневшие топливные фильтры**
- **совместимо со всеми видами дизельного топлива, включая ULSD и биодизель**
- **не содержит спиртов**
- **не вызывает коррозию**



## ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### AMSOIL Diesel Recovery (DRC)

Применение:	дизельные двигатели
Упаковка:	пластиковая бутылка 1 кварта
Нетто объем:	30 унций
Наименование:	Emergency Gel Relief
Вид:	жидкость янтарного цвета
Запах:	нефтяной
Температура вспышки - метод ТСС метод:	107°F
Плотность:	0.786
Безопасность пластиковой тары:	да
Пропорция:	30 унций на 30 галлонов

### Совместимость с большинством типов дизельного топлива

Препарат совместим со всеми видами дизельных топлив, включая дизельное топливо для тяжелонагруженных дизельных двигателей, внедорожной техники и биодизель.

### Не коррозионное, без содержания спирта средства

При длительном применении, входящий в состав спирт негативно влияет на компоненты топливной системы. AMSOIL Diesel Recovery не содержит спирта, что делает его безопасным при использовании. Кроме того, Diesel Recovery не вызывает коррозии и не содержит химических компонентов, которые негативно взаимодействуют с компонентами топливной системы. Коррозия может повредить компоненты топливной системы и привести к преждевременному засорению топливных фильтров.

### Безопасность в упаковке

Качество дизельного топлива варьируется от одной заправочной станции к другой, а низкокачественное топливо может обладать температурой помутнения до 40°F (4°C).

Наличие флакона Diesel Recovery в автомобиле - это надежная защита от буксировки на станцию технического обслуживания или от проблем при резко отрицательных температурах.

### Рекомендации

Один флакон Diesel Recovery (30 унций) развести в 30 галлонах топлива. Для разжижения гелированного дизельного топлива:

- Снимите топливный фильтр.
- Потом можно поставить этот фильтр обратно или произвести замену фильтра.
- Заполните топливный фильтр средством AMSOIL Diesel Recovery
- Установите топливный фильтр.
- Добавьте Diesel Recovery в топливный бак.
- Запустите двигатель – прежде, чем приступить к нормальной работе, дайте топливной системе разогреться в режиме холостого хода.

Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно получить у вашего официального дилера AMSOIL.

