

20W-50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil

Высококачественное масло для двигателя, трансмиссии и картера цепной передачи

AMSOIL 20W-50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil синтетическое масло премиум-класса, разработанное специально для обеспечения наилучшего смазывания мотоциклов. Синтетическое мотоциклетное масло моторное масло AMSOIL это результат многолетних исследований и разработано специально для двигателей мотоциклов, включая двигатели с воздушным охлаждением, работающие при высоких температурах, такие как Harley Davidson* V-twins, с "мокрым" сцеплением, а также когда поверхности шестерней подвергаются экстремальному давлению и ржавчине, что чаще возникает при коротких поездках и хранении. AMSOIL Synthetic Motorcycle Oil является многофункциональным продуктом и отвечает требованиям как американских, так и других импортных мотоциклов.

AMSOIL, лидер в производстве синтетических автомобильных масел, первый мировой производитель синтетических моторных масел по API с 1972. Доверие опыту AMSOIL, собственная технология First in Synthetics® - стабильная работа и защита вашего двигателя.

Снижение износа и отложений

AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil содержит комплекс противоизносных присадок, который снижает износ независимо от условий эксплуатации. Обладает отличной термостабильностью и содержит максимальное количество антиокислительных присадок. После 250 часов (13,647 миль) динамических испытаний, AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil и склужил задиры поршня и износ, увеличив срок службы и мощность двигателя. (см.рис.).

Работа при экстремально высоких температурах

Крупногабаритные двигатели V-twin подвергаются воздействию высоких температур, особенно летом в режимах "старт-стоп", на байк-шоу, ралли и т.д. В высокие температуры способствуют износу и образованию отложений, что уже не позволяет соблюдать стандартные межсервисные интервалы. AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil разработано на основе синтетических базовых масле с высокой термостабильностью. Уникальная технология присадок обеспечивает чистоту двигателя при жестких условиях эксплуатации.

Защита передачи при работе в режиме повышенной нагрузки и экстремального давления

AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil обеспечивает исключительную защиту трансмиссии и картера цепной передачи. Оно обладает отличной устойчивостью к сдвигу и масляная пленка не теряет своей прочности при механической активности. AMSOIL 20W-50 V-Twin Motorcycle Oil performs работает как трансмиссионное масло без отрицательного воздействия EP присадок. По результатам теста FZG на предельную нагрузочную способность, AMSOIL показал полное отсутствие износа.

Исключительная защита от коррозии и ржавления

Хранение, повышенная влажность и короткие поездки - все это является причиной ржавления мотоциклов. Ржавчина может привести к серьезным последствиям, таким как неконтролируемый износ, потери при сжати и прорыв в картере. Обычные моторные масла не в состоянии обеспечить повышенную защиту от ржавления. В отличие от других мотоциклетных масел, AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil содержит специальный комплекс противоизносных присадок. Масло успешно прошло тест на ржавление в камере влажности ASTM D1748, продемонстрировав защиту от коррозии, что позволяет увеличить производительность двигателя и срок его службы.



- **Препятствует** нагреву
- **Сохраняет** вязкость и обеспечивает защиту от износа
- **Удобство** применения: одно масло для трех агрегатов

Помогает предотвратить износ



После 250 часов (13,647 миль) динамических испытаний, AMSOIL 20W-50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil обеспечил защиту поршня от задиры и износа, увеличив срок службы двигателя.

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения. Продукция соответствует и превосходит требования ведущих автопроизводителей, указанных в описании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AMSOIL 20W-50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil (MCV)

| | |
|--|-----------------------|
| Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt (ASTM D445) | 18.5 |
| Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt (ASTM D445) | 132.8 |
| Индекс вязкости (ASTM D2270) | 156 |
| Температура застывания °C (°F) (ASTM D97) | -41 (-42) |
| Температура вспышки °C (°F) (ASTM D92) | 228 (442) |
| Вязкость HTHS (ASTM D5481 @ 150°C, 1.0 X 10 ⁶ s ⁻¹), cP | 5.6 |
| Тест на износ на 4-шариковом подшипнике (ASTM D4172 @ 40 kgf, 150°C, 1800 rpm, 1 hr), Scar, mm | 0.4 |
| Предельная нагрузочная способность FZG (ASTM D5182), степень нагрузки (износ в мм) | 12+ (0 мм) |
| Испаряемость по HOAK, % потеря масс.доли (g/100g) (ASTM D5800) | 4.2 |
| Пенообразование (ASTM D892, Sequence I, II & III) | 0/0, 20/0, 0/0 |
| Устойчивость к сдвигу Kurt Orbahn (ASTM D6278), % изменение вязкости 120 циклов ю | 0.25 |
| Тест на ржавление -камера влажности (ASTM D1748) | нет ржавчины, пройден |
| Общее щелочное число | 11.6 |

ПРЕКРАСНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ "МОКРОМ" СЦЕПЛЕНИИ

AMSOIL 20W-50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil не содержит модификаторов трения и обеспечивает гладкость поверхностей и плавное переключение передач. Контролирует тепло и помогает предотвратить залипание и полировку, благодаря высокому щелочному числу помогает увеличить срок службы сцепления, обеспечивая устойчивость к воздействию кислот, которые негативно влияют на сцепление.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для мотоциклов, где требуется применение масла класса вязкости 15W-50 или 20W-50 и по спецификации, включая модели Harley Davidson*, Buell*, Ducati*, Aprilia*, BMW* и Triumph*.

JASO MA/MA-2 • API SG/SL/CF/CG-4 • ISO-L-EMA2

не используется, где требуется масло спецификаций API GL-4 or GL-5

СОВМЕСТИМОСТЬ

AMSOIL 20W-50 Synthetic V-Twin Motorcycle совместимо с синтетическими маслами других марок. Однако, смешивание моторных масел AMSOIL с другими маслами может значительно сократить срок службы масла и снизить его эксплуатационные характеристики. AMSOIL не гарантирует удлиненный интервал замены в случае смешивания.

Присадки постгарантийного обслуживания **не рекомендуются** к использованию с синтетическими моторными маслами AMSOIL.

МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

Рекомендуется менять масло в двигателе, трансмиссии и картере цепной передачи, в два раза чаще, если иное не рекомендовано производителем мотоцикла (мили/часы) или один раз в год, в зависимости, что наступит раньше. Только для трансмиссий Big Twin Harley-Davidson, следуйте инструкции Harley-Davidson по межсервисным интервалам, рекомендованный интервал замены

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения. Продукция соответствует и превосходит требования ведущих автопроизводителей, указанных в описании.

синтетического масла 20,000 миль или один год, в зависимости от того, что наступит раньше. При использовании другого фильтра, а не AMSOIL Ea[®], меняйте фильтр согласно его интервалам замены.

При внедорожном использовании, меняйте AMSOIL 20W-50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil согласно предписанным производителем мототехники межсервисным интервалам. Исключение составляют гоночные и тюнингованные двигатели, удлиненные межсервисные интервалы не применяются; придерживайтесь рекомендаций, указанных в руководстве к мотоциклу.

ГАРАНТИЯ WARRANTY SECURE™

Качество AMSOIL 20W-50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil подтверждается гарантией производителя Warranty Secure. AMSOIL 20W-50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil является аналогом многих оригинальных масел и также имеет гарантию AMSOIL Limited Warranty (G1363). Подробнее на www.amsoil.com/warrantysecure.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт является безопасным для здоровья человека при использовании его по назначению и придерживаясь положений паспорта безопасности (SDS). Паспорт безопасности вы можете найти на официальном сайте в режиме онлайн www.amsoil.com или запросить по телефону (715) 392-7101. **Беречь от детей!** Утилизируйте отработанный продукт и упаковку.

Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно получить у вашего официального дилера AMSOIL.

