



AMSOIL Synthetic Marine Engine Oil 10W-30 & 10W-40

AMSOIL Synthetic Marine Engine Oil - это синтетическое моторное масло, разработанное для суровых условий эксплуатации судовой техники. Оно выдерживает интенсивные механические нагрузки при непрерывной работе на высоких оборотах, что обеспечивает превосходную защиту вязкости. Synthetic Marine Engine Oil содержит комплекс специально разработанных инновационных присадок, которые защищают двигатели от износа, ржавчины и образования отложений в условиях работы на высоких скоростях на протяжении всего рабочего дня.

Исключительная защита от износа

Судовые двигатели работают в течение длительного времени при высоких нагрузках и скоростях, в результате чего обычные автомобильные масла не выдерживают этих нагрузок и теряют вязкость. AMSOIL Synthetic Marine Engine Oil специально разработано для обеспечения превосходной устойчивости к сдвигу и прочной масляной пленки. Synthetic Marine Engine Oil содержит комплекс противоизносных присадок, которые дополнительно снижают износ в зонах контакта металл-металл, продлевая срок службы судовых двигателей.

Прекрасная защита от ржавления

Судовые двигатели подвержены ржавчине и коррозии из-за постоянного воздействия влажных сред. Ржавчина для деталей двигателя действует как наждачная бумага, возникает эрозия подшипников, стенок цилиндра, поршневых колец и других компонентов, в то время как алюминиевые поршни и другие детали могут разъедаться. Ржавчина и коррозия снижают мощность двигателя и в конечном итоге приводят к катастрофической поломке.

Хорошую защиту от ржавчины обычное моторное масло не в силах обеспечить. AMSOIL Synthetic Marine Engine содержит мощные ингибиторы, которые защищают от ржавчины и коррозии.

Сертифицировано NMMA

Synthetic Marine Engine Oil сертифицировано Национальной ассоциацией морских производителей (NMMA) для использования в четырехтактных подвесных моторах. Это высококачественное масло гарантирует высокую производительность и отвечает требованиям спецификации NMMA FC-W Catalyst, которая обратно совместима с спецификацией FC-W.

- 10W-40 – FC-W (CAT)[®] Registration Number: FC-00850T
- 10W-30 – FC-W (CAT)[®] Registration Number: FC-00833T



- **Отличная** устойчивость к высоким нагрузкам, высокой скорости
- **Повышенная** защита от ржавчины и коррозии
- **NMMA FC-W** совместимо с катализаторами



ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AMSOIL Synthetic Marine Engine Oil

	10W-30 (WCT)	10W-40 (WCF)
Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt (ASTM D445)	11.8	14.1
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt (ASTM D445)	75.6	93.3
Индекс вязкости (ASTM D2270)	151	155
Температура застывания °C (°F) (ASTM D97)	-39 (-38)	-38 (-36)
Температура вспышки °C (°F) (ASTM D92)	230 (446)	240 (464)
Вязкость HTHS (ASTM D5481)	3.5	4.2
Тест на износ на 4-шариковой машине (ASTM D4172 @ 40kgf, 150°C 1800 rpm, 1 hr), Scar, mm	0.41	0.40
Испаряемость по HOAK, % потеря мас.доли (g/100g) (ASTM D5800)	7.8	7.5
Общее щелочное число TBN	7.9	7.9

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для 4-х тактных бензиновых стационарных, подвесных лодочных моторов, гидроциклов, в том числе Honda*, Mercury*, Yamaha*, Johnson/Evinrude*, Bombardier/BRP*, Suzuki*, Nissan*, Tohatsu*, OMC*, Volvo-Penta*, Mercruiser*, Chevrolet* и Ford*.

NMMA FC-W совместимо с катализаторами • API SM

МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

- 4-х тактные подвесные лодочные моторы и гидроциклы: При разбавлении топлива или попадания воды, меняйте масло в рекомендованных производителем двигателя интервалах.
- Стационарные судовые и подвесные лодочные моторы: Интервал замены, рекомендованный производителем увеличенный в два раза или один год, в зависимости от того, что наступит раньше.

СОВМЕСТИМОСТЬ

AMSOIL Synthetic Marine Engine Oil совместимо с синтетическими маслами других марок. Однако, смешивание моторных масел AMSOIL с другими маслами может значительно сократить срок службы масла и снизить его эксплуатационные характеристики. AMSOIL не гарантирует удлинённый интервал замены в случае смешивания.

Присадки постгарантийного обслуживания не рекомендуются к использованию с синтетическими моторными маслами AMSOIL.

ГАРАНТИЯ WARRANTY SECURE®

AMSOIL Synthetic Marine Engine Oil подтверждается гарантией производителя Warranty Secure®. Является аналогом многих оригинальных масел и также имеет гарантию AMSOIL Limited Warranty (G1363). Подробнее на www.amsoil.com/warrantysecure.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт является безопасным для здоровья человека при использовании его по назначению и придерживаясь положений паспорта безопасности (SDS). Паспорт безопасности вы можете найти на официальном сайте в режиме онлайн www.amsoil.com или запросить по телефону (715) 392-7101. **Бережь от детей!** Утилизируйте отработанный продукт и упаковку.



Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно получить у вашего официального дилера AMSOIL.