

AMSOIL Synthetic 2-Stroke Injector Oil

Суровые условия эксплуатации это нормальные рабочие условия для снегоходов и лодок. Без правильной смазки 2-х тактные двигатели снегоходов и подвесных лодочных моторов работают более интенсивно, накапливают отложения и снижают производительность. AMSOIL Synthetic 2-Stroke Injector Oil, благодаря своей рецептуре, обеспечивает отличную работу любых 2-х тактных двигателей при жестких условиях эксплуатации. Продукт прошел тесты на снижение износа и образование отложений, которые могут повредить внутренние компоненты. AMSOIL Synthetic 2-Stroke Injector Oil - это качественный и доступный продукт для потребителя, которому нужны преимущества синтетического двухтактного масла.

Защита от износа

AMSOIL Synthetic 2-Stroke Injector Oil снижает износ и увеличивает срок службы двигателя. Отличная смазывающая способность и исключительная прочность пленки защищают от износа поршня и износа подшипника.

Чистота двигателя

AMSOIL Injector Oil полностью сгорает, оставляя чистой камеру сгорания. Содержит комплекс моющих и диспергирующих присадок, что препятствует образованию вредных отложений, которые вызывают залипание кольца, закручивание кольца и клапана выхлопных газов. AMSOIL Injector Oil идеально подходит для подвесных лодочных моторов с прямым впрыском, снегоходов и персональных водных судов (PWC).

Отличные низкотемпературные свойства

AMSOIL Injector Oil обеспечивает отличную текучесть при низких температурах, благодаря температуре застывания ниже -60 ° F. Быстрый поток масла при холодном запуске гарантирует, что масло быстро достигнет жизненно важных компонентов двигателя и предотвратит повреждение от "сухого" старта.



- **Идеально** для подвесных лодочных моторов или снегоходов
- **Защищает** от ржавления и износа
- **Контролирует** образование отложений
- **<-60°F** температура застывания

Технические характеристики – AMSOIL Synthetic 2-Stroke Injector Oil (AIO)

Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt (ASTM D445)	6.9
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt (ASTM D445)	35.3
Индекс вязкости (ASTM D2270)	161
Температура застывания, °C (°F) (ASTM D97)	< - 53 (-63)
Температура вспышки °C (°F) (ASTM D92)	88 (191)
Температура воспламенения, °C (°F) (ASTM D92)	88 (191)
Тест SAE J1536 текучесть/смешиваемость уровень 4 Arctic Climate (17,000 cP max @ -40°C)	пройден

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для 2-тактных подвесных лодочных моторов и 2-х тактных двигателей снегоходов, где требуется применение масла уровня качества API TC или TC-W3, включая BRP*/Evinrude*/Johnson*/Ski-Doo*, Polaris*, Mercury*, Arctic Cat*, Yamaha*, Suzuki*, Kawasaki*, Mariner* и Force*.

Используется как инжекторное масло или в качестве смеси бензин-масло в пропорции 50:1 (2.6 унций на галлон США топлива).

Для двигателей Evinrude используйте AMSOIL HP Marine™ Synthetic 2-Stroke Oil.

СОВМЕСТИМОСТЬ

AMSOIL Synthetic 2-Stroke Injector Oil совместимо с другими минеральными и синтетическими для 2-х тактных двигателей; но для лучшей производительности, смешивание масел должно быть минимальным.

ГАРАНТИЯ WARRANTY SECURE®

Качество AMSOIL Synthetic 2-Stroke Injector Oil подтверждается гарантией производителя Warranty Secure. AMSOIL Injector Oil является аналогом многих оригинальных масел и также имеет гарантию AMSOIL Limited Warranty (G1363). Подробнее на www.amsoil.com/warrantysecure.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт является безопасным для здоровья человека при использовании его по назначению и придерживаясь положений паспорта безопасности (SDS). Паспорт безопасности вы можете найти на официальном сайте в режиме онлайн www.amsoil.com или запросить по телефону (715) 392-7101. **Беречь от детей!** Утилизируйте отработанный продукт и упаковку.

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения.



Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно получить у вашего официального дилера AMSOIL.